

- Dornmaß:** Abstand von Stulp (sichtbare Leiste) bis Mitte Nuß (Mitte Drückerhals im eingebauten Zustand)
- Entfernung:** Abstand von Mitte Nuß bis Mitte Rundung vom Profilzylinder (in Deutschland meist 72mm für Zimmer- oder Wohnungseingangstüren oder 92mm für Haustüren)
- Stulpart:** Flachstulp ist wie der Name sagt einer 3mm starker flacher Stulp  
U-Stulp (Profilstulp) ist an den beiden Seite nochmals umgekantet, so dass er vom Querschnitt wie ein „U“ aussieht (Umkantung entweder 6 oder 8mm)
- Nußvierkant:** Querschnittbreite des Stangenmaterials welches im Drücker sitzt (In Deutschland meist 8mm für Zimmertüren, 9mm für Feuerschutztüren oder 10mm für Haustüren)
- Riegelarten:** Wichtig bei Mehrfachverriegelungen ist immer der Abstand von Mitte Nußvierkant (Mitte Drückerhals) bis zur Mitte der jeweiligen, unten aufgeführten Verriegelungspunkte)
- Bolzenriegel:** 11mm runder Bolzen welcher Gerade 20mm aus dem Schließstulp in ein gegenüberliegendes Schließblech einläuft
- Schwenkriegel:** Haken der sich in einer kreisförmigen Bewegung in ein Schließblech reindreht (kann sich nach oben und nach unten drehen, bitte mit angeben in welche Richtung)
- Rollzapfen:** 11mm runder Zapfen ca. 8mm hoch welcher auf dem Schließstulp beim Öffnen oder Schließen nach oben oder unten fährt (bitte angeben in welcher Stellung gemessen wurde)